



2003 DYNA GLIDE Technische Daten¹: FXDWG WIDE GLIDE

MASSE UND GEWICHTE

Länge	2381 mm
Sitzhöhe (mit 81,7 kg schwerem Fahrer)	738 mm
Lenkkopfwinkel	32°
Nachlauf	129 mm
Radstand	1665 mm
Reifen: Dunlop Harley-Davidson	
Vorn	MH90-21 54H D 402F
Hinten	150/80B16 71H D 401
Tankinhalt (inklusive Reserve)	19,7 l
Reserve	4,2 l
Öfüllmenge	2,8 l
Trockengewicht	290 kg
Gewicht, fahrbereit	300 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	492 kg

MOTOR

Motor	Luftgekühlter Twin Cam 88 (vibrationsisolierend gelagert)
Ventiltrieb	Zwei über Stößelstangen und Kipphebel betätigte Ventile pro Zylinder (ohv), mit hydraulischem Ventilspielausgleich
Bohrung und Hub	95,3 x 101,6 mm
Hubraum	1449 ccm
Verdichtungsverhältnis	8,8:1
Gemischaufbereitung	40 mm Gleichdruckvergaser mit Choke und Beschleunigerpumpe
Luftfilter	Ovales Gehäuse mit Papierfilterelement
Zündanlage	Kontaktlose Transistorzündung mit Zündkennfeld
Schmiersystem	Trockensumpfschmierung mit kurbelwellengetriebener Zahnradpumpe

KRAFTÜBERTRAGUNG

Primärtrieb	Duplexkette im Ölbad mit mechanischem Kettenspanner; Übersetzungsverhältnis 1,44:1 (25/36 Z)
Sekundärtrieb	Aramidfaser-verstärkter Zahnriemen; Übersetzungsverhältnis 2,188:1 (32/70 Z)
Kupplung	Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Tellerfeder
Getriebe	5-Gang, Konstanteingriff
Gesamtübersetzungen:	
1. Gang:	10,110
2. Gang:	6,958
3. Gang:	4,953
4. Gang:	3,862
5. Gang:	3,150

FAHRWERK

Rahmen	Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen
Schwinge	Vierkant-Stahl-Schwinge
Vorderradgabel	Telegabel mit 41,3 mm Standrohrdurchmesser, obere Gabelbrücke aus Leichtmetall
Federbeine	Verchromte Federelemente mit einstellbarer Federvorspannung
Räder	Drahtspeichenräder, 21" vorn und 16" hinten
Bremsen:	
Bremsattel	Vierkolben-Festsattel vorn und hinten
Bremscheiben (Durchmesser x Dicke):	Patentierte Bremscheiben mit gleichmäßiger Wärmedehnung
Vorn	292,1 mm x 5,08 mm
Hinten	292,1 mm x 5,84 mm
Federweg:	
Vorn	142 mm
Hinten	110 mm

MOTORDATEN

Motordrehmoment	106 Nm bei 2900 U/min
Motorleistung	50 kW bei 5500 U/min

ELEKTRIK

Batterie	Wartungsfreie Batterie 12V/19Ah
Lichtmaschine	32 A-Drehstromlichtmaschine (364 W bei 3.000 U/min; max. Leistung 416 W) mit elektronischem Regler
Anlasser	Elektrischer 1,2 kW Anlasser mit Bendix-Einspursystem
Beleuchtung	
Frontscheinwerfer	55W/60W Halogenscheinwerfer
Rücklicht/Bremslicht	5W/21W
Blinker	21W, selbstrückstellend
Kontrollleuchten	Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Motomanagement, Blinker, Diebstahlsicherung

STYLING/AUSSTATTUNG

Motorausführung	Schwarze Pulverbeschichtung mit Chrom-Abdeckungen
Auspuffanlage	Verchromte Staggered Shorty Duals mit verdecktem Interferenzrohr
Öltank	Unterhalb des Getriebes
Vorderes Schutzblech	Custom Schutzblech mit lackierter Halterung
Hinteres Schutzblech	Bobtail-Style mit verchromten Halterungen
Lenker	Mini Ape-Hanger mit verchromten Risern
Fußrasten	Fahrer- und Beifahrerfußrasten mit Gummiauflage
Vorverlegte Fußrastenanlage	Vorverlegte Schalt- und Fußbremshebel
Sitz	Abgestepter Custom-Sitz
Soziusrückenlehne	Chromhalterungen und Sissy Bar mit H-D Eagle Emblem und gepolsterter Lehne
Instrumente	Großer, auf dem Tank montierter Tachometer mit Kilometer- und Tageskilometerzähler, Benzinstandanzeige
Lenkerschloss	Ein-Schlüssel-System mit Zylinderschlüssel

FARBEN²

Vivid Black, Luxury Rich Red Pearl, Luxury Blue Pearl, Two-Tone Sterling Silver and Vivid Black, White Pearl, Gunmetal Pearl

GARANTIE

Garantie ³	24 Monate (ohne Kilometerbegrenzung)
Erstinspektion	nach 1600 km
Service-Intervalle	alle 4000 km
Ölwechsel mit Filter	alle 8000 km

¹ Harley-Davidson behält sich das Recht vor, Änderungen in Produkt, Design, Teilen und Spezifikationen jederzeit und ohne Ankündigung vorzunehmen.

² Die verfügbare Farbauswahl ist händlerabhängig und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

³ Details siehe Fahrerhandbuch