



2003 DYNA GLIDE Technische Daten¹: FXDXT SUPER GLIDE T-SPORT

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Länge	2310 mm
Sitzhöhe (mit 81,7 kg schwerem Fahrer)	790 mm
Lenkkopfwinkel	28°
Nachlauf	104 mm
Radstand	1580 mm
Reifen: Dunlop Harley-Davidson	
Vorn	100/90-19 57H D401F
Hinten	150/80B16 71H D401
Tankinhalt (inklusive Reserve)	18,5 l
Reserve	3,4 l
Öfüllmenge	2,8 l
Trockengewicht	300 kg
Gewicht, fahrbereit	315 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	492 kg

MOTOR

Motor	Luftgekühlter Twin Cam 88 (vibrationsisolierend gelagert)
Ventiltrieb	Zwei über Stößelstangen und Kipphebel betätigte Ventile pro Zylinder (ohv), mit hydraulischem Ventilspielausgleich
Bohrung und Hub	95,3 x 101,6 mm
Hubraum	1449 ccm
Verdichtungsverhältnis	8,8:1
Gemischtaufbereitung	40 mm Gleichdruckvergaser mit Choke und Beschleunigerpumpe
Luftfilter	Ovales Gehäuse mit Papierfilterelement
Zündanlage	Kontaktlose Transistorzündung mit Zündkennfeld
Schmiersystem	Trockensumpfschmierung mit kurbelwellengetriebener Zahnradpumpe

KRAFTÜBERTRAGUNG

Primärtrieb	Duplexkette im Ölbad mit mechanischem Kettenspanner; Übersetzungsverhältnis 1,44:1 (25/36 Z)
Sekundärtrieb	Aramidfaser-verstärkte Zahnriemen; Übersetzungsverhältnis 2,188:1 (32/70 Z)
Kupplung	Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Tellerfeder
Getriebe	5-Gang, Konstanteingriff
Gesamtübersetzungen:	
1. Gang:	10,110
2. Gang:	6,958
3. Gang:	4,953
4. Gang:	3,862
5. Gang:	3,150

FAHRWERK

Rahmen	Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen
Schwinge	Vierkant-Stahl-Schwinge
Vorderradgabel	Telegabel mit 39 mm Standrohrdurchmesser, polierte obere Aluminium-Gabelbrücke, Zug- und Druckstufe der Dämpfung einstellbar, progressiv gewickelte Federn mit einstellbarer Vorspannung
Federbeine	Sport-Federelemente; schwarze, progressiv gewickelte Federn, Federvorspannung und Zugstufe der Dämpfung einstellbar
Räder	13-Speichen-Leichtmetall-Gussräder, schwarz/silbern 19" vorn, 16" hinten
Bremsen:	
Bremssattel	Vierkolben-Festsattel vorn und hinten
Bremsscheiben (Durchmesser x Dicke):	Patentierete Bremsscheiben mit gleichmäßiger Wärmedehnung
Vorn (Doppelscheibe)	292,1 mm x 5,08 mm
Hinten	292,1 mm x 5,84 mm
Federweg:	
Vorn	155 mm
Hinten	125 mm

MOTORDATEN

Motordrehmoment	106 Nm bei 2900 U/min
Motorleistung	50 kW bei 5500 U/min

ELEKTRIK

Batterie	Wartungsfreie Batterie 12V/19Ah
Lichtmaschine	32A-Drehstromlichtmaschine (364 W bei 3.000 U/min; max. Leistung 416 W) mit elektronischem Regler
Anlasser	Elektrischer 1,2 kW Anlasser mit Bendix-Einspursystem
Beleuchtung	
Frontscheinwerfer	55W/60W Halogenscheinwerfer
Rücklicht/Bremslicht	5W/21W
Blinker	21W, selbstrückstellend
Kontrollleuchten	Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Motormanagement, Blinker, Diebstahlsicherung

STYLING/AUSSTATTUNG

Motorausführung	Schwarze Pulverbeschichtung mit verchromten Abdeckungen
Auspuffanlage	Verchromte Staggered Shorty Duals mit verdecktem Interferenzrohr
Öltank	Unterhalb des Getriebes
Vorderes Schutzblech	Sport-Style mit lackierter Halterung
Hinteres Schutzblech	Sport Wrap-Around mit Wrinkle-Black Halterungen
Lenker	Flat "XR" Style, 80 cm breit, schwarz
Verkleidung	Lenkerverkleidung mit getönter, einstellbarer Windschutzscheibe
Fußrasten	Fahrer- und Beifahrerfußrasten mit Gummiauflage
Sitz	Custom Touring Sitzbank mit großem Soziuskissen
Gepäcktaschen	Schnell montierbare, zweigeteilte Polyamid-Gepäcktaschen mit wasserdichter Innentasche und Regenüberziehtaschen; Volumen über Reißverschlüsse erweiterbar von 12 auf 22 Liter.
Instrumente	Elektronischer Tachometer mit Kilometerzähler und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser, Benzinstandanzeige
Lenkerschloss	Ein-Schlüssel-System mit Zylinderschlüssel

FARBEN²

Vivid Black, Gunmetal Pearl

GARANTIE

Garantie ³	24 Monate (ohne Kilometerbegrenzung)
Erstinspektion	nach 1600 km
Service-Intervalle	alle 4000 km
Ölwechsel mit Filter	alle 8000 km

¹ Harley-Davidson behält sich das Recht vor, Änderungen in Produkt, Design, Teilen und Spezifikationen jederzeit und ohne Ankündigung vorzunehmen.

² Die verfügbare Farbauswahl ist händlerabhängig und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

³ Details siehe Fahrerhandbuch