



2004 DYNA GLIDE Technische Daten¹: FXDI DYNA SUPER GLIDE

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Länge	2307 mm
Sitzhöhe (mit 81,7 kg schwerem Fahrer)	673 mm
Lenkkopfwinkel	28°
Nachlauf	104,1 mm
Radstand	1595 mm
Reifen: Dunlop Harley-Davidson	
Vorn	100/90-19 57H D401
Hinten	150/80B16 71H D401
Tankinhalt	17,8 l
Reserve	3,4 l
Öfüllmenge	2,8 l
Trockengewicht	290 kg

MOTOR

Motor	Luftgekühlter Twin Cam 88 (vibrationsisolierend gelagert)
Ventiltrieb	Zwei über Stößelstangen und Kipphebel betätigte Ventile pro Zylinder (ohv), mit hydraulischem Ventilspielausgleich
Bohrung und Hub	95,3 x 101,6 mm
Hubraum	1449 ccm
Verdichtungsverhältnis	8,8:1
Gemischaufbereitung	Elektronische sequentielle Einspritzanlage mit 45 mm Saugrohrquerschnitt (ESPF)
Luftfilter	Ovales Gehäuse mit Papierfilterelement
Zündanlage	Kontaktlose Transistorzündung mit Zündkennfeld
Schmiersystem	Trockensumpfschmierung mit kurbelwellengetriebener Zahnradpumpe

KRAFTÜBERTRAGUNG

Primärtrieb	Duplexkette im Ölbad mit mechanischem Kettenspanner; Übersetzungsverhältnis 1,44:1 (25/36 Z)
Sekundärtrieb	Aramidfaser-verstärkter Zahnriemen; Übersetzungsverhältnis 2,188:1 (32/70 Z)
Kupplung	Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Tellerfeder
Getriebe	5-Gang, Konstanteingriff
Gesamtübersetzungen:	
1. Gang:	10,11
2. Gang:	6,96
3. Gang:	4,95
4. Gang:	3,87
5. Gang:	3,15

FAHRWERK

Rahmen	Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen
Schwinge	Vierkant-Stahl-Schwinge
Vorderradgabel	Telegabel mit 39 mm Standrohrdurchmesser, mit progressiv gewickelten Federn und polierter oberer Gabelbrücke aus Aluminium
Federbeine	Federelemente mit einstellbarer Federvorspannung
Räder	19" Drahtspeichenrad vorn 16" Drahtspeichenrad hinten
Bremsen:	
Bremssattel	Vierkolben-Festsattel vorn und hinten
Bremsscheiben (Durchmesser x Dicke):	Patentierte Bremsscheiben mit gleichmäßiger Wärmedehnung
Vorn	292,1 mm x 5,08 mm
Hinten	292,1 mm x 5,84 mm
Federweg:	
Vorn	155 mm
Hinten	110 mm

MOTORDATEN

Motordrehmoment	102 Nm bei 3400 U/min
Motorleistung	49 kW bei 5450 U/min

ELEKTRIK

Batterie	Wartungsfreie Batterie 12V/19Ah
Lichtmaschine	32A-Drehstromlichtmaschine (364 W bei 3.000 U/min; max. Leistung 416 W) mit elektronischem Regler
Anlasser	Elektrischer 1,2 kW Anlasser mit Bendix-Einspursystem
Beleuchtung	
Frontscheinwerfer	55W/60W Halogenscheinwerfer
Rücklicht/Bremslicht	5W/21W
Blinker	21W, selbstbrückstellend
Kontrollleuchten	Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Motomanagement, Blinker, Diebstahlsicherung

STYLING/AUSSTATTUNG

Motorausführung	Silberne Pulverbeschichtung mit polierten Aluminium-Abdeckungen
Auspuffanlage	Verchromte Staggered Shorty Duals mit verdecktem Interferenzrohr
Öltank	Unterhalb des Getriebes
Vorderes Schutzblech	Sport-Style mit lackierter Halterung
Hinteres Schutzblech	Sport Wrap-Around mit verchromten Halterungen
Lenker	Flat "XR" Style, 80 cm breit, Edelstahl
Fußrasten	Fahrer- und Beifahrerfußrasten mit Gummiauflage
Sitz	Einteilige Sitzbank
Instrumente	Elektronischer Tachometer mit Kilometerzähler und Tageskilometerzähler, Benzinstandanzeige
Lenkerschloss	Ein-Schlüssel-System mit Zylinderschlüssel

FARBEN²

Vivid Black, Brilliant Silver, Sierra Red, Impact Blue

GARANTIE

Garantie ³	24 Monate (ohne Kilometerbegrenzung)
Erstinspektion	nach 1600 km
Service-Intervalle	alle 8000 km
Ölwechsel mit Filter	alle 8000 km

¹ Harley-Davidson behält sich das Recht vor, Änderungen in Produkt, Design, Teilen und Spezifikationen jederzeit und ohne Ankündigung vorzunehmen.

² Die verfügbare Farbauswahl ist händlerabhängig und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

³ Details siehe Fahrerhandbuch