



## 2004 DYNA GLIDE Technische Daten<sup>1</sup>: FXDLI DYNA LOW RIDER

### ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Länge	2340 mm
Sitzhöhe (mit 81,7 kg schwerem Fahrer)	640 mm
Lenkkopfwinkel	32°
Nachlauf	129,5 mm
Radstand	1625 mm
Reifen: Dunlop Harley-Davidson	
Vorn	100/90-19 57 H D401F
Hinten	150/80 B 16 71 H D401
Tankinhalt (inklusive Reservere)	17,4 l
Reserve	3,4 l
Öfüllmenge	2,8 l
Trockengewicht	290 kg

### MOTOR

Motor	Luftgekühlter Twin Cam 88 (vibrationsisolierend gelagert)
Ventiltrieb	Zwei über Stoßelstangen und Kipphebel betätigte Ventile pro Zylinder (ohv), mit hydraulischem Ventilspielausgleich
Bohrung und Hub	95,3 x 101,6 mm
Hubraum	1449 ccm
Verdichtungsverhältnis	8,8:1
Gemischaufbereitung	Elektronische sequentielle Einspritzanlage mit 45 mm Saugrohrquerschnitt (ESPFI)
Luftfilter	Ovales Gehäuse mit Papierfilterelement
Zündanlage	Kontaktlose Transistorzündung mit Zündkennfeld
Schmiersystem	Trockensumpfschmierung mit kurbelwellengetriebener Zahnradpumpe

### KRAFTÜBERTRAGUNG

Primärtrieb	Duplexkette im Ölbad mit mechanischem Kettenspanner; Übersetzungsverhältnis 1,44:1 (25/36 Z)
Sekundärtrieb	Aramidfaser-verstärkter Zahnriemen; Übersetzungsverhältnis 2,188:1 (32/70 Z)
Kupplung	Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Tellerfeder
Getriebe	5-Gang, Konstanteingriff
Gesamtübersetzungen:	
1. Gang:	10,11
2. Gang:	6,96
3. Gang:	4,95
4. Gang:	3,87
5. Gang:	3,15

### FAHRWERK

Rahmen	Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen
Schwinge	Vierkant-Stahl-Schwinge
Vorderradgabel	39 mm Standrohrdurchmesser, mit progressiv gewickelten Federn und polierter oberer Gabelbrücke aus Aluminium
Federbeine	Low-Profile Federelemente mit einstellbarer Federvorspannung
Räder	19" Drahtspeichenrad vorn 16" Drahtspeichenrad hinten
Bremsen:	
Bremssattel	Vierkolben-Festsattel vorn und hinten
Bremsscheiben (Durchmesser x Dicke):	Patentierete Bremsscheiben mit gleichmäßiger Wärmedehnung
vorn	292,1 mm x 5,08 mm
hinten	292,1 mm x 5,84 mm
Federweg:	
vorn	155 mm
hinten	84 mm

### MOTORDATEN

Motordrehmoment	102 Nm bei 3400 U/min
Motorleistung	49 kW bei 5450 U/min

### ELEKTRIK

Batterie	Wartungsfreie Batterie 12V/19Ah
Lichtmaschine	32 A-Drehstromlichtmaschine (364 W bei 3.000 U/min; max. Leistung 416 W) mit elektronischem Regler
Anlasser	elektrischer 1,2 kW Anlasser mit Bendix-Einspursystem
Beleuchtung:	
Frontscheinwerfer	55W/60W Halogenscheinwerfer
Rücklicht/Bremslicht	5W/21W
Blinker	21W, selbstrückstellend
Kontrollleuchten	Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Motormanagement, Blinker, Diebstahlsicherung

### STYLING/AUSSTATTUNG

Motorausführung	Schwarze Pulverbeschichtung mit verchromten Abdeckungen
Auspuffanlage	Verchromte Staggered Shorty Duals mit verdecktem Interferenzrohr
Öltank	Unterhalb des Getriebes
Vorderes Schutzblech	Sport-Style mit lackierter Halterung
Hinteres Schutzblech	Sport Wrap-Around mit verchromten Halterungen
Lenker	Low-Rise Lenker mit Pull-Back Risern
Fußrasten	Fahrer- und Beifahrerfußrasten mit Gummiauflage
Sitz	Flacher Custom-Sitz mit Sozium-Sitzkissen
Instrumente	Elektronischer Tachometer mit Kilometerzähler und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser, Benzinstandanzeige
Lenkerschloss	Ein-Schlüssel-System mit Zylinderschlüssel

### FARBEN<sup>2</sup>

Vivid Black, Luxury Blue, Brilliant Silver, Sierra Red, Lava Red Sunglo, Impact Blue
Glacier White Pearl, 2-Tone Luxury Blue/Impact Blue
2-Tone Sierra Red/Brilliant Silver, 2-Tone Smokey Gold/Vivid Black

### GARANTIE

Garantie <sup>3</sup>	24 Monate (ohne Kilometerbegrenzung)
Erstinspektion	nach 1600 km
Service-Intervalle	alle 8000 km
Ölwechsel mit Filter	alle 8000 km

<sup>1</sup> Harley-Davidson behält sich das Recht vor, Änderungen in Produkt, Design, Teilen und Spezifikationen jederzeit und ohne Ankündigung vorzunehmen.

<sup>2</sup> Die verfügbare Farbauswahl ist händlerabhängig und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

<sup>3</sup> Details siehe Fahrerhandbuch