



2004 DYNA GLIDE Technische Daten¹: FXDWGI WIDE GLIDE

MASSE UND GEWICHTE

Länge	2365 mm
Sitzhöhe (mit 81,7 kg schwerem Fahrer)	680 mm
Lenkkopfwinkel	32°
Nachlauf	129,5 mm
Radstand	1665 mm
Reifen: Dunlop Harley-Davidson	
Vorn	MH90-21 54H D 402F
Hinten	150/80B16 71H D 401
Tankinhalt (inklusive Reserve)	19,3 l
Reserve	4,2 l
Öfüllmenge	2,8 l
Trockengewicht	290 kg

MOTOR

Motor	Luftgekühlter Twin Cam 88 (vibrationsisolierend gelagert)
Ventiltrieb	Zwei über Stößelstangen und Kipphebel betätigte Ventile pro Zylinder (ohv), mit hydraulischem Ventilspielausgleich
Bohrung und Hub	95,3 x 101,6 mm
Hubraum	1449 ccm
Verdichtungsverhältnis	8,8:1
Gemischauflbereitung	Elektronische sequentielle Einspritzanlage mit 45 mm Saugrohrquerschnitt (ESPF)
Luftfilter	Ovales Gehäuse mit Papierfilterelement
Zündanlage	Kontaktlose Transistorzündung mit Zündkennfeld
Schmiersystem	Trockensumpfschmierung mit kurbelwellengetriebener Zahnradpumpe

KRAFTÜBERTRAGUNG

Primärtrieb	Duplexkette im Ölbad mit mechanischem Kettenspanner; Übersetzungsverhältnis 1,44:1 (25/36 Z)
Sekundärtrieb	Aramidfaser-verstärkte Zahnriemen; Übersetzungsverhältnis 2,188:1 (32/70 Z)
Kupplung	Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Tellerfeder
Getriebe	5-Gang-, Konstanteingriff
Gesamtübersetzungen:	
1. Gang:	10,11
2. Gang:	6,96
3. Gang:	4,95
4. Gang:	3,87
5. Gang:	3,15

FAHRWERK

Rahmen	Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen
Schwinge	Vierkant-Stahl-Schwinge
Vorderradgabel	Telegabel mit 41,3 mm Standrohrdurchmesser, obere Gabelbrücke aus Leichtmetall
Federbeine	Verchromte Federelemente mit einstellbarer Federvorspannung
Räder	Drahtspeichenräder, 21" vorn und 16" hinten
Bremsen:	
Bremssattel	Vierkolben-Festsattel vorn und hinten
Bremsscheiben (Durchmesser x Dicke):	Patentierete Bremsscheiben mit gleichmäßiger Wärmedehnung
Vorn	292,1 mm x 5,08 mm
Hinten	292,1 mm x 5,84 mm
Federweg:	
Vorn	142 mm
Hinten	110 mm

MOTORDATEN

Motordrehmoment	102 Nm bei 3400 U/min
Motorleistung	49 kW bei 5450 U/min

ELEKTRIK

Batterie	Wartungsfreie Batterie 12V/19Ah
Lichtmaschine	32 A-Drehstromlichtmaschine (364 W bei 3.000 U/min; max. Leistung 416 W) mit elektronischem Regler
Anlasser	Elektrischer 1,2 kW Anlasser mit Bendix-Einspursystem
Beleuchtung	
Frontscheinwerfer	55W/60W Halogenscheinwerfer
Rücklicht/Bremslicht	5W/21W
Blinker	21W, selbstrückstellend
Kontrollleuchten	Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Motomanagement, Blinker, Diebstahlsicherung

STYLING/AUSSTATTUNG

Motorausführung	Schwarze Pulverbeschichtung mit Chrom-Abdeckungen
Auspuffanlage	Verchromte Staggered Shorty Duals mit verdecktem Interferenzrohr
Öltank	Unterhalb des Getriebes
Vorderes Schutzblech	Custom Schutzblech mit lackierter Halterung
Hinteres Schutzblech	Bobtail-Style mit verchromten Halterungen
Lenker	Mini Ape-Hanger mit verchromten Risern
Fußrasten	Fahrer- und Beifahrerfußrasten mit Gummiauflage
Vorverlegte Fußrastenanlage	Vorverlegte Schalt- und Fußbremshebel
Sitz	Abgesteppter Custom-Sitz
Soziusrückenlehne	Chromhalterungen und Sissy Bar mit H-D Eagle Emblem und gepolsterter Lehne
Instrumente	Großer, auf dem Tank montierter Tachometer mit Kilometer- und Tageskilometerzähler, Benzinstandanzeige
Lenkerschloss	Ein-Schlüssel-System mit Zylinderschlüssel

FARBEN²

Vivid Black, Brilliant Silver, Luxury Teal, Lava Red Sunglo, Real Red, Impact Blue

Glacier White Pearl, 2-Tone Luxury Blue/Impact Blue

2-Tone Luxury Teal/Brilliant Silver, 2-Tone Sierra Red/Brilliant Silver

GARANTIE

Garantie ³	24 Monate (ohne Kilometerbegrenzung)
Erstinspektion	nach 1600 km
Service-Intervalle	alle 8000 km
Ölwechsel mit Filter	alle 8000 km

¹ Harley-Davidson behält sich das Recht vor, Änderungen in Produkt, Design, Teilen und Spezifikationen jederzeit und ohne Ankündigung vorzunehmen.

² Die verfügbare Farbauswahl ist händlerabhängig und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

³ Details siehe Fahrerhandbuch