



Make every day count

2008 Technische Daten¹ FLSTC Heritage Softail[®] Classic

Abmessungen

Länge (mm)	2.405
Sitzhöhe: Beladen (mm) ²	648
Bodenfreiheit (mm)	130
Lenkkopfwinkel (°) / Nachlauf (mm)	32 / 147
Gabelwinkel	32°
Radstand (mm)	1.635
Tankinhalt (L)	18,9
Motorölfüllmenge einschließlich Filter (L)	3
Leergewicht (kg)	341

Motor

Motor ³	Luftgekühlt, Twin Cam 96B™
Hubraum (cm ³)	1.584
Bohrung x Hub (mm)	95,3 x 111,1
Gemischauflbereitung	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI)
Verdichtungsverhältnis	9,2:1
Auspuffanlage	Verchromte Staggered Shorty Duals

Räder/Bereifung

Bereifung	
Vorn	D402F MT90B16 72H
Hinten	D401 150/80B16 71H
Räder ⁴	
Vorn	16" Verchromtes Profile Drahtspeichenrad
Hinten	16" Verchromtes Profile Drahtspeichenrad

Antrieb

Primärtrieb	Kette, Übersetzung 34/46
Sekundärtrieb	Zahnriemen, Übersetzung 32/66
Kupplung	Neunscheiben-Ölbadkupplung
Getriebe	Sechsganggetriebe Cruise Drive™
Gangübersetzungen:	
1. Gang	9.31
2. Gang	6.42
3. Gang	4.77
4. Gang	3.93
5. Gang	3.28
6. Gang	2.79

Fahrwerk

Bremsen-Durchmesser (Vorn/Hinten mm)	292 / 292
Sättel	Vierkolben-Bremssattel vorn, Zweikolben-Bremssattel hinten
Vorderradgabel	41,3 mm Telegabel, Beer Can Abdeckungen
Hinterradaufhängung	Verdeckt und gekapselt, horizontal
unter Motor/Getriebe angeordnet	
Federwege:	
Vorn (mm)	130
Hinten (mm)	109
Rahmen	Stahlrohrrahmen; Zentralrohr mit rechteckigem Querschnitt;
gestanzte, gegossene und geschmiedete Knotenbleche;	
geschmiedetes Rahmenheck; MIG-geschweißt	
Schwinge	Dreieckschwinge aus Rundstahlprofil, geschmiedete
Knotenbleche, MIG-geschweißt	

Motordaten

Drehmoment (gemäß Euronorm EC95/1) ⁵	117 Nm / 86 ft lbs @ 3.200 U/min
Maximale Schräglage gemäß SAE J1168 (°Links / Rechts)	26 / 29

Elektrische Anlage

Lichtmaschine	38-A-Dreiphasen-Drehstromlichtmaschine
(439 W bei 13 V und 2.000 U/min, max. Leistung 489 W bei 13 V)	
Anlasser	1,2 kW Elektrostarter mit Magnetschalter
Beleuchtung (Angaben in Klammern entsprechen bestimmten Länderregelungen):	
Scheinwerfer	Halogenscheinwerfer, 55 W Abblendlicht, 60 W Fernlicht
Rück-/Bremsleuchte	5 W / 21 W
Blinkleuchten	21 W mit Rückstellautomatik
Instrumente	Auf dem Tank montierter elektronischer
Tachometer mit Kilometerzähler, Borduhr und	
2 rücksetzbaren Tageskilometerzählern	
Kontroll- und Warnleuchten	Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Motorsteuerung,
Blinker, Security System ⁶ , sechster Gang, Kraftstoffreserve	

Farben⁷

Vivid Black; White Gold Pearl; Dark Blue Pearl; Crimson Red Sunglo; Suede Blue Pearl & Vivid Black; Pacific Blue Pearl & Vivid Black; White Gold Pearl & Pewter Pearl; Crimson Red Sunglo & Candy Red Sunglo; 105th Anniversary Copper Pearl & Vivid Black

Ausstattung

Schwarz pulverbeschichteter Motor mit polierten Abdeckungen; Verchromter Horseshoe-Öltank mit verchromten außenliegenden Ölleitungen; Weit heruntergezogener Frontfender mit verchromten Akzenten; Verchromter, weit heruntergezogener Heckfender; Klassische verchromte Tankkonsole; Verchromter Bullet Scheinwerfer; Verchromte und vibrationsgedämpfte Riser; Lange, höhenverstellbare Fahrertrittbretter; Serienmäßige Sozialsußbrästen; Klassischer Edelstahl-Touringlenker; Zweiteiliger Softail[®] Classic Doppelsitz mit abnehmbarem Soziussitz; Soziussitz-Rückenlehne; Großes abnehmbares Lexan[®] Windschild; Klassische Leder-Satteltaschen

Garantie

Garantie ⁸	24 Monate (ohne Kilometerbegrenzung)
Service-Intervall ⁹	Erstinspektion nach 1.600 km, danach alle 8.000 km

Erläuterung der Fußnoten

- Harley-Davidson behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Modelle einzustellen oder technische Daten zu verändern, ohne dass sich daraus Verpflichtungen ergeben. Die technischen Daten der Fahrzeuge können je nach gesetzlichen Vorgaben von Land zu Land verschieden sein. Einige Modelle sind in bestimmten Ländern nicht erhältlich.
- Einschließlich Fahrer (81,7 kg).
- Kraftstoff mit mindestens 95 Oktan. Serienmäßige und wahlweise erhältliche Kraftstoffsysteme können sich auf bestimmten Märkten und regional unterscheiden.
- Serienräder und optional erhältliche Räder können sich von Land zu Land unterscheiden.
- Nominalwerte. Die tatsächliche Leistung kann je nach Landesspezifikation davon abweichen.
- Das Security System umfasst eine Wegfahrsperre und eine Diebstahlwarnanlage.
- Die Verfügbarkeit der Farben kann von Händler zu Händler variieren. Das Farbangebot kann ohne weitere vorherige Ankündigung geändert werden.
- Details sind der Betriebsanleitung zu entnehmen.
- Sichtprüfungen bestimmter Baugruppen und Teile sind in Intervallen von 1.600 km vorzunehmen.