



Make every day count

## 2008 Technische Daten<sup>1</sup> FXDB Dyna<sup>®</sup> Street Bob<sup>®</sup>

### Abmessungen

Länge (mm) .....	2.355
Sitzhöhe: Beladen (mm) <sup>2</sup> .....	655
Bodenfreiheit (mm) .....	125
Lenkkopfwinkel (°) / Nachlauf (mm) .....	29 / 119
Gabelwinkel .....	29°
Radstand (mm) .....	1.630
Tankinhalt (L) .....	18,2
Motorölfüllmenge einschließlich Filter (L) .....	2,8
Leergewicht (kg) .....	305

### Motor

Motor <sup>3</sup> .....	Luftgekühlt, Twin Cam 96™
Hubraum (cm <sup>3</sup> ) .....	1.584
Bohrung x Hub (mm) .....	95,3 x 111,1
Gemischauflbereitung .....	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI)
Verdichtungsverhältnis .....	9,2:1
Auspuffanlage .....	Verchromte Staggered Shorty Duals

### Räder/Bereifung

Bereifung	
Vorn .....	D401F 100/90-19 57H
Hinten .....	K591 160/70B17 73V
Räder <sup>4</sup>	
Vorn .....	19" Verchromtes Speichenrad
Hinten .....	17" Verchromtes Speichenrad

### Antrieb

Primärtrieb .....	Kette, Übersetzung 34/46
Sekundärtrieb .....	Zahnriemen, Übersetzung 32/66
Kupplung .....	Neunscheiben-Ölbadkupplung
Getriebe .....	Sechsganggetriebe Cruise Drive™
Gangübersetzungen:	
1. Gang .....	9.31
2. Gang .....	6.42
3. Gang .....	4.77
4. Gang .....	3.93
5. Gang .....	3.28
6. Gang .....	2.79

### Fahrwerk

Bremsen-Durchmesser (Vorn/Hinten mm) .....	300 / 292
Sättel .....	Vierkolben-Bremssattel vorn, Zweikolben-Schwimmsattel hinten
Vorderradgabel .....	49 Millimeter Standrohrdurchmesser, Gabelbrücken aus poliertem Leichtmetall mit dreifacher Klemmung, progressive Federung
Hinterradaufhängung .....	Zwei Federbeine
Federwege:	
Vorn (mm) .....	127
Hinten (mm) .....	79
Rahmen .....	Stahlrohrrahmen; Zentralrohr mit rechteckigem Querschnitt; gestanzte, gegossene und geschmiedete Knotenbleche; geschmiedetes Rahmengheck; MIG-geschweißt
Schwinge .....	Kastenschwinge aus Stahl, gestanzte Knotenbleche, MIG-geschweißt

### Motordaten

Drehmoment (gemäß Euronorm EC95/1) <sup>5</sup> .....	123 Nm / 91 ft lbs @ 3.125 U/min
Maximale Schräglage gemäß SAE J1168 (°Links / Rechts) .....	31 / 30,5

### Elektrische Anlage

Lichtmaschine .....	40-A-Dreiphasen-Drehstromlichtmaschine (439 W bei 13,5 V und 2000 U/min, max. Leistung 540 W bei 13,5 V)
Anlasser .....	Schubritzelanlasser, 1,2 kW
Beleuchtung (Angaben in Klammern entsprechen bestimmten Länderregelungen):	
Scheinwerfer .....	Halogenscheinwerfer, 55 W Abblendlicht, 60 W Fernlicht
Rück-/Bremsleuchte .....	5W / 21W
Blinkleuchten .....	21W mit Rückstellautomatik
Instrumente .....	Elektronischer Tachometer auf dem Tank mit Wegstreckenzähler, Zeituhr, zwei rückstellbare Tageskilometerzähler
Kontroll- und Warnleuchten .....	Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Motordiagnose, Blinker, Security System <sup>6</sup> , sechster Gang, Kraftstoffreserve

### Farben<sup>7</sup>

Vivid Black; Black Denim; Pewter Denim; Crimson Red Denim; Dark Blue Denim; Olive Pearl Denim & Black Denim

### Ausstattung

Schwarz pulverbeschichteter Motor mit verchromten Abdeckungen; Vorverlegte Fahrerfußrasten; Mini "Apehanger"-Lenker aus rostfreiem Edelstahl; "Teardrop" Luftfilter; Einteiliger Dyna<sup>®</sup> Classic Solositz

### Garantie

Garantie <sup>8</sup> .....	24 Monate (ohne Kilometerbegrenzung)
Service-Intervall <sup>9</sup> .....	Erstinspektion nach 1.600 km, danach alle 8.000 km

### Erläuterung der Fußnoten

- Harley-Davidson behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Modelle einzustellen oder technische Daten zu verändern, ohne dass sich daraus Verpflichtungen ergeben. Die technischen Daten der Fahrzeuge können je nach gesetzlichen Vorgaben von Land zu Land verschieden sein. Einige Modelle sind in bestimmten Ländern nicht erhältlich.
- Einschließlich Fahrer (81,7 kg).
- Kraftstoff mit mindestens 95 Oktan. Serienmäßige und wahlweise erhältliche Kraftstoffsysteme können sich auf bestimmten Märkten und regional unterscheiden.
- Serienräder und optional erhältliche Räder können sich von Land zu Land unterscheiden.
- Nominalwerte. Die tatsächliche Leistung kann je nach Landesspezifikation davon abweichen.
- Das Security System umfasst eine Wegfahrsperre und eine Diebstahlwarnanlage.
- Die Verfügbarkeit der Farben kann von Händler zu Händler variieren. Das Farbangebot kann ohne weitere vorherige Ankündigung geändert werden.
- Details sind der Betriebsanleitung zu entnehmen.
- Sichtprüfungen bestimmter Baugruppen und Teile sind in Intervallen von 1.600 km vorzunehmen.