



Make every day count

## 2008 Technische Daten<sup>1</sup> FXSTB Night Train<sup>®</sup>

### Abmessungen

Länge (mm) .....	2.410
Sitzhöhe: Beladen (mm) <sup>2</sup> .....	640
Bodenfreiheit (mm) .....	130
Lenkkopfwinkel (°) / Nachlauf (mm) .....	32 / 127
Gabelwinkel .....	33,5°
Radstand (mm) .....	1.700
Tankinhalt (L) .....	18,9
Motorölfüllmenge einschließlich Filter (L) .....	3
Leergewicht (kg) .....	317

### Motor

Motor <sup>3</sup> .....	Luftgekühlt, Twin Cam 96B™
Hubraum (cm <sup>3</sup> ) .....	1.584
Bohrung x Hub (mm) .....	95,3 x 111,1
Gemischauflbereitung .....	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI)
Verdichtungsverhältnis .....	9,2:1
Auspuffanlage .....	Verchromte Staggered Shorty Duals

### Räder/Bereifung

Bereifung	
Vorn .....	D402F MH90-21 54H
Hinten .....	D407 200/55R17 78V
Räder <sup>4</sup>	
Vorn .....	21" Verchromtes Drahtspeichenrad
Hinten .....	17" Schwarz lackiertes Leichtmetall-Scheibenrad, geschlitzt

### Antrieb

Primärtrieb .....	Kette, Übersetzung 34/46
Sekundärtrieb .....	Zahnriemen, Übersetzung 32/66
Kupplung .....	Neunscheiben-Ölbadkupplung
Getriebe .....	Sechsganggetriebe Cruise Drive™
Gangübersetzungen:	
1. Gang .....	9.31
2. Gang .....	6.42
3. Gang .....	4.77
4. Gang .....	3.93
5. Gang .....	3.28
6. Gang .....	2.79

### Fahrwerk

Bremsen-Durchmesser (Vorn/Hinten mm) .....	292 / 292
Sättel .....	Vierkolben-Bremssattel vorn, Zweikolben-Bremssattel hinten
Vorderradgabel .....	41,3 mm Telegabel, Beer Can Abdeckungen
Hinterradaufhängung .....	Verdeckt und gekapselt, horizontal
unter Motor/Getriebe angeordnet	
Federwege:	
Vorn (mm) .....	142
Hinten (mm) .....	109
Rahmen .....	Stahlrohrrahmen; Zentralrohr mit rechteckigem Querschnitt;
gestanzte, gegossene und geschmiedete Knotenbleche;	
geschmiedetes Rahmenheck; MIG-geschweißt	
Schwinge .....	Dreieckschwinge aus Rundstahlprofil,
geschmiedete Knotenbleche, MIG-geschweißt	

### Motordaten

Drehmoment (gemäß Euronorm EC95/1) <sup>5</sup> .....	117 Nm / 86 ft lbs @ 3.200 U/min
Maximale Schräglage gemäß SAE J1168 (°Links / Rechts) .....	31 / 34

### Elektrische Anlage

Lichtmaschine .....	38-A-Dreiphasen-Drehstromlichtmaschine
(439 W bei 13 V und 2.000 U/min, max. Leistung 489 W bei 13 V)	
Anlasser .....	1,2 kW Elektrostarter mit Magnetschalter
Beleuchtung (Angaben in Klammern entsprechen bestimmten Länderregelungen):	
Scheinwerfer .....	Halogenscheinwerfer, 55 W Abblendlicht, 60 W Fernlicht
Rück-/Bremsleuchte .....	5 W / 21 W
Blinkleuchten .....	21 W mit Rückstellautomatik
Instrumente .....	Auf dem Tank montierter elektronischer
Tachometer mit Kilometerzähler, Borduhr und	
2 rücksetzbaren Tageskilometerzählern	
Kontroll- und Warnleuchten .....	Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Motorsteuerung,
Blinker, Security System <sup>6</sup> , sechster Gang, Kraftstoffreserve	

### Farben<sup>7</sup>

Vivid Black; Black Pearl; Crimson Red Sunglo; Black Denim; Pewter Denim; Crimson Red Denim

### Ausstattung

Schwarz pulverbeschichteter Motor mit Abdeckungen in Wrinkle Black; Schwarzer Horseshoe-Öltank mit verchromten außenliegenden Ölleitungen; Klassische Tankkonsole in schwarz; Bullet Scheinwerfer; Verchromte und vibrationsgedämpfte Riser; Vorn montierte Fahrerfußrasten; Serienmäßige Soziusfußrasten; Edelstahl Dragstyle-Lenker; Einteiliger Badlander™ Doppelsitz

### Garantie

Garantie <sup>8</sup> .....	24 Monate (ohne Kilometerbegrenzung)
Service-Intervall <sup>9</sup> .....	Erstinspektion nach 1.600 km, danach alle 8.000 km

### Erläuterung der Fußnoten

- Harley-Davidson behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Modelle einzustellen oder technische Daten zu verändern, ohne dass sich daraus Verpflichtungen ergeben. Die technischen Daten der Fahrzeuge können je nach gesetzlichen Vorgaben von Land zu Land verschieden sein. Einige Modelle sind in bestimmten Ländern nicht erhältlich.
- Einschließlich Fahrer (81,7 kg).
- Kraftstoff mit mindestens 95 Oktan. Serienmäßige und wahlweise erhältliche Kraftstoffsysteme können sich auf bestimmten Märkten und regional unterscheiden.
- Serienräder und optional erhältliche Räder können sich von Land zu Land unterscheiden.
- Nominalwerte. Die tatsächliche Leistung kann je nach Landesspezifikation davon abweichen.
- Das Security System umfasst eine Wegfahrsperre und eine Diebstahlwarnanlage.
- Die Verfügbarkeit der Farben kann von Händler zu Händler variieren. Das Farbangebot kann ohne weitere vorherige Ankündigung geändert werden.
- Details sind der Betriebsanleitung zu entnehmen.
- Sichtprüfungen bestimmter Baugruppen und Teile sind in Intervallen von 1.600 km vorzunehmen.